



Client Date Qté

Projet Type BC#

LS-STRIP-24V-LL



IP 20 **IP 65**



Description

- CRI 80+SMD 2835
- Jusqu'à 66 pieds avec une connexion
- Durée de vie 50 000hrs et +
- Garantie 5 ans
- 3-Step MacAdam's ellipse, single binning
- Protection branchement inverse
- Protection IP20 ou IP65

Spécifications technique

Modèle	Protection	Consommation	Température couleur	Lumens	Qté DEL par pied	Voltage d'entrée	Angle d'ouverture	Longueur maximum	Largeur
LS-STRIP-24V-LL-3K	IP20/IP65	4W/pi	3000K	400lm/pi	19pcs/pi	24V	120°	66 pi	10mm
LS-STRIP-24V-LL-3.5K	IP20/IP65	4W/pi	3500K	400lm/pi	19pcs/pi	24V	120°	66 pi	10mm
LS-STRIP-24V-LL-4K	IP20/IP65	4W/pi	4000K	400lm/pi	19pcs/pi	24V	120°	66 pi	10mm
LS-STRIP-24V-LL-5K	IP20/IP65	4W/pi	5000K	400lm/pi	19pcs/pi	24V	120°	66 pi	10mm

Dimensions

